

SNESLYNGE DELUXE 28

Produkt nummer: 921324



Sneslynge med Auto-Turn for enkel manøvrering, varme i håndtaget og en kastelængde på op til 15,2 m

DELUXE ST 28 DLE

STOR KRAFT OG YDEEVNE

Designet fra bunden til at levere maksimal ydeevne. Stor blæser på hele 35,5 cm, som udnytter slyngehusets fulde kapacitet. Æder sig gennem hårdt pakket sne takket være styresystemet Auto-Turn, en indføringsskrue på 35,5 cm og en arbejds højde på 53 cm med en kapacitet på 65 tons/time og en kastelængde på op til 15,2 meter.

KÅRET TIL BEDSTE HJULMODEL AF DET NORSKE PROGRAM 'TV2 HJELPER DEG'!

Designet fra bunden til at levere maksimal ydeevne. Stor blæser på hele 35,5 cm, som udnytter slyngehusets fulde kapacitet.

UDKAST I STÅL

Specialdesignet ståltud kaster sneen op til 15,2 meter med meget høj præcision. Udkastet i stål kan holde til alt, der passerer gennem den: Våd sne, isklumper og sten, som ville have ødelagt et udkast i plast.

DOBBELTE REMME

Remme med lavere vedligeholdelsesudgifter og længere levetid.

UDKASTBLÆSER

En 35,5 cm frostsikker højhastighedsblæser og en 35,5 cm indføringsskrue i stål med tænder og smørepunkter fører sneen ind og ud i høj hastighed. Dermed fjerner sneslyngen 30 % mere sne 100 % af tiden.

HJUL

Drivværk med differentiale og automatisk spærrefunktion giver hjulene et højere kraftmoment, hvilket sikrer maksimal trækraft ved alle forhold.

AUTO-TURN ER EN SUCCES

Den nye, revolutionerende styrefunktion Auto-Turn gør det endnu nemmere at manøvrere sneslyngen. Den giver maksimal kontrol, præcise vendinger og en stabil drift. Snelyngen vender med maksimal trækraft, når som helst og hvor som helst du har brug for det. Som navnet antyder er Auto-Turn AUTOMATISK.

EjendommeMotorKapacitetDimensionerDrivaggregatetLydStens

Dobbelt bæltedrev	X
Edger	Auto-Turn differensial
Auto Turn	JA
Lys	JA
Håndvarme	JA
Dual-belt drive (dobbeltremme)	JA
Håndtagslås	JA
Udkaster kontrol	2,5x Ice Drill
Udkaster vinkel	200 Grader
Displacement	291.0 cc
Start system	220V el-start/Snorstart
Motortype	AX291
Brændstoftype	4-takt bensen
Tomgangshastighed	2050 o/min +-200
Hastighed ved maksimal effekt	3600 o/min
EI-Start 220V	JA
Times meter	Nei
Tændrør	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Tankkapacitet	2.7
Motor fabrikat	ARIENS
Cylindervolumen	291 cc
Brændstof ved 100% belastning	2,71 liter/time
Ledningsstart	JA
Drejningsmoment	19,5 Nm
Mængde af brændstoftank	2,7 liter
Olietankvolumen	0,946
Impeller hastighed m tupp	18.8
Drejningsmoment max Nm	19,5 Nm
Elstart 240V	JA
Arbejdsbredde	71.1 cm
Skærehøjde	53.3 cm
Ejektorblæser	35,6 cm
Fremfører skovlens diameter	35,6 cm
Kastelængde	15,2 m

Udkastervifte hastighed	1010 , 1010
Højde freserhus	53.3
Utkastervifte diameter	35,6 cm
Højde	1.166 meter
Bredde	0.759 cm
Længde	1.481 meter
Bind	1.310676114 m3
Vægt	117.5 kg
Hjul / bælte dimensioner	16-4.80-8
Gearhus i støbejern	JA
Operativ system	Disco-Matic , Disco-Matic
Gearsystem for og bag	6/2
Girhustype	JA
Lydeffektniveau garanteret	109 dB(A)
Lydtrykniveau ved brugerens øre	93 dB(A)
Vægt	117.5

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=921324>