

ZERO-TURN APEX 48" SD

Produkt nummer: 0816

God



komfort, hurtig og effektiv Zero-Turn med en topfart på 12,9 km/t Klippebredde på 122 cm

APEX byder på det ypperste inden for zero-turn.

I Ariens APEX er en Zero-Turn-maskine, der er designet til at køre hele dagen – hver dag.

Når det gælder præcision, komfort og udholdenhed overgår APEX stort set alle maskiner i samme klasse. Ariens er nået til den erkendelse, at den vigtigste faktor for en maskines produktivitet er de personer, der betjener den. Derfor har Ariens designet APEX med fokus på maskinførers komfort. Velpolstret sæde, armlæn og styrepinde giver øget kørekomfort og udmatter ikke maskinføreren så meget i løbet af en lang arbejdsdag.

APEX har et 14 cm dybt græsfang, der er svejset sammen af tykt stål for ekstra god styrke og ydelse. APEX findes med klippebredder 122 cm og 132 cm.

Fuldsvejset stål

Klippebord i 3,5 mm tykt stål. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimalt klipperesultat. Kantforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

Kraftig ramme

Den kraftige og stabile firkantstålramme bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

Store dæk

Store dæk giver god fremkommelighed og kørekomfort.

Innovativ teknologi

Banebrydende teknologi for automatisk stramning af remme. Bevirker mindre slitage og mørning, så remmenes levetid øges, og maskinen kræver mindsket vedligeholdelse.

Aluminiumsspindler

Vedligeholdelsesfri med lang levetid.

Styrbøjle

Styrtøjle og sikkerhedsbælte kan monteres som ekstraudstyr.

Justering af klippehøjden

Vælg mellem 15 forskellige klippehøjder blot ved et tryk med foden. Pedalen har stort moment for nem højdejustering uden brug af værktøj.

Komfort

Velpolstret sæde, armlæn og styrepinde giver øget kørekomfort og mindre træthed. Vibrationsdæmpet med gummi og fjedre under sædet.

DrivaggregatetMotorKapacitetDimensionerLydstens

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Hydrostatisk | JA |
| Type operativsystem | Hydro-Gear ZT-3100 |
| Maksimal hastighed frem / tilbage | 12,9/6,4 |
| Operativ system | Hydrostat , Hydrostat |
| Displacement | 726.0 cc |
| Start system | 12v el-start |
| Motortype | FR691V |
| Brændstoftype | 4-takt bensin |
| Tændrør | NGK BPR4ES |
| Hastighed ved maksimal effekt | 3350 o/min |
| EI-Start 12V | JA |
| Times meter | Ja |
| Tankekapalet | 19.3 |
| Motor fabrikat | KAWASAKI |
| Cylindervolumen | 726 cc |
| Effekt | 20,6 hk, 15,4 kW |
| Tomgangshastighed | 1550 |
| Mængde af brændstoftank | 19,3 liter |
| Olietankvolumen | 2,1 |
| CO2 (g/kwh) | 792 |
| Drejningsmoment | 53,7 Nm |
| Drejningsmoment max Nm | 53,7 Nm |
| Max klippediameter | 3,8-12,7 cm |
| Klippehøjde min/max | 3,8-12,7 cm |
| Arbejdsbredde | 122 cm |
| Bind | 3.8341728 m3 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Vægt | 374.2 kg |
| Længde | 2,007 meter |
| Bredde | 1,6 cm |
| Højde | 1,194 meter |
| Lydtrykniveau ved brugerens øre | 90 dB(A) |
| Vægt | 374.2 |

LÅs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=08168>