

## ZERO-TURN APFX 48

Produkt  
Følg  
linket  
under



"beskrivelse" for mere info om leveringstid, lager og korrekt modelvalg.

### MAKSIMAL KRAFT MED APEX

**APEX arbejder sig gennem selv det vanskeligste græs, og med en styrke som kun de professionelle maskiner kan. APEX har den komfort du kan forvente af en Ariens Zero Turn.**

#### FULDSVEJSET STÅL

Klippebord i 3,5 mm tykt stål. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimalt klipperesultat. Kantforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

#### KRAFTIG RAMME

Den kraftige og stabile firkantstålramme bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

#### STORE DÆK

Store dæk giver god fremkommelighed og kørekomfort.

#### INNOVATIV TEKNOLOGI

Banebrydende teknologi for automatisk stramning af remme. Bevirker mindre slitage og mørning, så remmenes levetid øges, og maskinen kræver mindsket vedligeholdelse.

#### ALUMINIUMSSPINDLER

Vedligeholdelsesfri med lang levetid.

#### STYRTBØJLE

Styrtbøjle og sikkerhedsbælte kan monteres som ekstraudstyr.

#### JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN

Vælg mellem 15 forskellige klippehøjder blot ved et tryk med foden. Pedalen har stort moment for nem højdejustering uden brug af værktøj.

#### KOMFORT

Velpolstret sæde, armlæn og styrepinde giver øget kørekomfort og mindre træthed. Vibrationsdæmpet med gummi og fjedre under sædet.

#### DimensionerKapacitetDrivaggregatetMotorVibrationerLydStens

|        |             |
|--------|-------------|
| Længde | 2,007 meter |
| Bredde | 1,6 cm      |
| Højde  | 1,194 meter |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Vægt                              | 368,5 kg              |
| Arbejdsbredde                     | 122 cm                |
| Antal knive                       | 3 stk                 |
| Klippehøjde min/max               | 3,8-12,7 cm           |
| Max klippediameter                | 3,8-12,7 cm           |
| Forhjul                           | 13 X 3,5-6            |
| Hjul / bælte dimensioner          | 22 X 10-12            |
| Operativ system                   | Hydrostat , Hydrostat |
| Hydrostatisk                      | JA                    |
| Type operativsystem               | Hydro-Gear ZT-3100    |
| Maksimal hastighed frem / tilbage | 12,9 / 6,4            |
| Times meter                       | Ja                    |
| Motor fabrikat                    | KAWASAKI              |
| Motortype                         | FR691V                |
| Cylindervolumen                   | 726 cc                |
| Effekt                            | 20,6 hk, 15,4 kW      |
| Brændstoftype                     | 4-takt bensin         |
| Hastighed ved maksimal effekt     | 3250 o/min            |
| Tomgangshastighed                 | 1550                  |
| EI-Start 12V                      | JA                    |
| Tændrør                           | NGK BPR4ES            |
| Mængde af brændstoftank           | 19,3 liter            |
| Olietankvolumen                   | 2,1                   |
| CO2 (g/kwh)                       | 792                   |
| Drejningsmoment                   | 53,7 Nm               |
| Drejningsmoment max Nm            | 53,7 Nm               |
| Vibrationsniveau ved førersædet   | 0,86                  |
| Vibrationsniveau                  | 3,18                  |
| Lydeffektniveau garanteret        | 105 dB(A)             |
| Lydeffektniveau målt              | 104 dB(A)             |
| Lydtrykniveau ved brugerens øre   | 89 dB(A)              |
| Vægt                              | 368,5                 |

LÅs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=991317>