

SLÅMASKIN ROTOR AS 65 2T ES

Produkt



Mulching, hvor andre når deres grænser

AS 65 2T ES er udstyret med verdens eneste 2-taktsmotor, der opfylder kravene i EU's emissionsdirektiv 97/68/EF. AS 2-taktsmotoren opretholder motorens smøring uanset position, hvilket gør det muligt at arbejde på skråninger på 40 grader og mere uden risiko for motorskader. Desuden er AS 2-taktsmotoren fra fabrikken udstyret med en EasyStart-funktion; det digitale CDI-tændingssystem halverer det omdrejningstal, der kræves for at starte. 2-taktsmotorens høje drejningsmoment giver fuld kraft i højt og vådt græs.

Et tredje krumtapaksellager og friktionsskiver på vingeblandet beskytter motoren i tilfælde af usynlige forhindringer. Fremdriften sker via en 5-trins manuel gearkasse med bakgear (2,2 km/t), der dækker et hastighedsområde fra 1,6-4,5 km/t. Arbejdshastigheder på op til 2900 m² i timen er mulige takket være en kraftig 2-taktsmotor med op til 6,7 hk og trækdrift. AS 65 2T ES klipper nemt græs op til 120 cm højt. Ikke mindst giver motor/bladforholdet på 1:2 en fremragende klippeydelse. AS-klip- og mulching-systemet med tværkniv giver et fint mulchresultat, selv i høj vækst.

Enkel, komfortabel og sikker betjening

AS 65 2T ES arbejder med betjeningshåndtag, der aktiverer parkeringsbremsen, trækraftenheden, spærredifferentialet og bladkoblingen. Absolut sikkerhed ved klipning på skråninger opnås med en automatisk parkeringsbremse og differentiallyås, som forbliver permanent låst, mens maskinen er i drift. Når kørehåndtaget slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og AS 65 2T ES standser, uanset om den står på en skråning eller på fladt terræn. For nem betjening er fræsere udstyret med et V-håndtag, der kan justeres i siden og i højden uden brug af værktøj. Klippehøjden kan justeres i et område fra 55-100 mm.

Robust klippeaggregat med krydsklingesystem

AS 65 har et lukket klippedæk. Hovedbjælken klipper vegetationen, mens den overliggende vingekniv skaber luftstrøm og mulcher materialet, som derefter skubbes ud gennem baghjulene. Standarddæk med luftgummi med et landbrugsprofil giver et højt trækraftniveau og sikker sidestøtte. Dobbelte dæk og stålhjul øger trækraften og minimerer risikoen på skråninger og kan fås som ekstraudstyr til arbejde på stejle skråninger.

Motor egnet til skråninger

Verdens eneste AS 2-taktsmotor med EasyStart er udstyret med positionsuafhængig smøring, hvilket sikrer sikker drift selv på stejle skråninger.

Perfekt klipning og mulching

AS-korsskærersystemet skærer og mulcher græsset samtidig.

Høj skærekapacitet (AS 65)

1:2 motorbladreduktion for høj skærekapacitet i tæt vegetation.

Automatisk parkeringsbremse

Når kørehåndtaget slippes, stopper maskinen automatisk, uanset om den befinder sig på en skråning eller på et fladt terræn.

Låsedifferentiale, der kan skiftes ind

Permanent låst spærredifferentiale åbnes ved at trykke på differentiallåsehåndtaget.

Motorbeskyttelse

Separat motor og bladaksel beskytter motoren.

Enkelt betjeningskoncept

Styring af parkeringsbremse, klingeindgreb, låsedifferentiale, kørefunktion, hastighedsjustering, alt sammen med kun tre håndtag.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorStens

Gearsystem for og bag	5
Længde	1.91 meter
Bredde	0.7 cm
Højde	0.99 meter
Bind	1.32363 m ³
Vægt	77.0 kg
Arbejdsbredde	65 cm
Antal knive	2 stk
Klippehøjde min/max	5 - 10 cm
Max klippediameter	5 - 10 cm
Motor fabrikat	AS-Motor
Motortype	AS 165 ES
Effekt	5,4 hk, 4 kW
Brændstoftype	2-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3800
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	5 liter
Vægt	77.0

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G06700102>