

# SITTFKI IPPFR AS 800 FreeRider

Produkt



## Storebror er bedst

AS 800 FreeRider er storebror til AS 799 Rider og er udstyret med en Briggs & Stratton serie 3 Intek-motor med reduktionsgearkasse og op til 13,0 hk. AS 800 FreeRider klipper og mulcher græs op til 80 cm højt med et AS krydsklipningssystem og et lukket klippedæk. Græsset placeres derefter mellem hjulene og køres ikke over, hvilket giver større sikkerhed under våde forhold og på skrånninger.

Klippehøjden kan justeres på 4 niveauer mellem 35-85 mm. Den hydrostatiske transmission gør det muligt at tilpasse hastigheden præcist til terrænet, op til 8,0 km/t og 6,0 km/t i bakgear, mens en differentialespærre kan aktiveres med en fodpedal. Ved parkering slukker klipperenheden automatisk via en mekanisk knivkobling. Rørrammen på AS 800 FreeRider sikrer høj stabilitet, og en kofanger beskytter akslerne og hjulophænget. Et længdejusterbart spand-sæde giver en behagelig, opretstående siddestilling og masser af benplads, mens et smidigt styresystem garanterer et træthedsfrit arbejde. Arbejdshastigheder på op til 6800 m<sup>2</sup> i timen er mulige takket være en klippehøjde på 80 cm, en kraftig motor og en hydrostatisk transmission. En 15-liters tank betyder længere arbejdsperioder uden at skulle tanke op. AS 800 FreeRider er velegnet til både fladt og ujævnt terræn og små skrånninger.

### Knivdrev med reduktionsgear (AS 800)

Klip ubesværet græs op til 80 cm højt med knivdrevet med reduktionsgear.

### Optimal tilgængelighed i terræn

Spikedæk, låsedifferentiale, der kan aktiveres, og en motor, der er egnet til skrånninger, sikrer et stærkt trækraft i vanskeligt terræn.

### Stabil rørramme

Høj stabilitet og torsionsstivhed under store belastninger.

### Sikkerhed og bekvemmelighed

Et lavt tyngdepunkt og en forlænget siddestilling giver komfort og sikkerhed for høje førere.

### Variabel hydrostatisk transmission (ride-on plæneklipper)

Du kan nemt tilpasse hastigheden til ethvert terræn med en integreret mekanisk parkeringsbremse i kørehåndtaget.

**DrivaggregatDimensionerKapacitetMotorStens**

Gearsystem for og bag	0.0
Længde	1.7 meter
Bredde	0.87 cm
Højde	0.96 meter
Bind	1.4198399999999998 m3
Vægt	231.0 kg
Arbejdsbredde	80.0 cm
Klippehøjde min/max	3,5 - 8,5 cm
Max klippediameter	3,5 - 8,5 cm
Motortype	Series 3 Intek
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3200.0
Mængde af brændstoftank	15.0 liter
Olietankvolumen	1,4
Olie	SAE 5W-50
Effekt	10,3 hk, 7,6 kW
Motor fabrikat	BRIGGS & STRATTON
Vægt	231.0

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G06800101>