

SLÅMASKIN ROTOR AS 63 4T B&S

Produkt



Klipning og mulching i ét trin. AS 63 4T B&S er udstyret med et krydsklipningssystem og drives af en Briggs & Stratton-motor med op til 5,5 hk, og den skærer og findeler selv høje afgrøder med lethed. En separat motor- og klingeaksel beskytter motoren i tilfælde af usynlige forhindringer. Variabel drivlinje muliggør hastigheder på 2,0-4,0 km/t. Arbejdshastigheder på op til 2300 m² i timen er mulige takket være en højtydende Briggs & Stratton-motor med høj ydeevne, variabelt drev og en klippebredde på 61 cm. AS 63 4T B&S klipper nemt græs op til 90 cm højt. Med drivreduktionsgearkassen med et gearforhold på 1:13,44 kan AS 63 4T B&S bremse selvstændigt på nedkørsler. Maskinen vil ikke sætte farten op ved kørsel ned ad bakke, uanset hvor stejl skråningen er. AS 63 4T B&S har en permanent låst differentialespærre under kørsel, hvilket øger trækraften og sikkerheden på skråninger.

Praktisk, sikker og enkel betjening

AS 63 4T B&S arbejder med betjeningshåndtag, der aktiverer parkeringsbremsen, trækraftenheden, spærredifferentialet og bladkoblingen. Den automatiske parkeringsbremse er en ekstra sikkerhedsfunktion. Når kørehåndtaget slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og AS 63 4T B&S standser, uanset om den befinder sig på en skråning eller på fladt terræn. For at sikre en komfortabel betjening er fræseren udstyret med et V-håndtag, der kan justeres i siden og i højden uden brug af værktøj. Vibrationsdæmpningen "Vibration Protect" reducerer hånd-arm-vibrationer til et minimum.

Automatisk parkeringsbremse

Når kørehåndtaget slippes, stopper maskinen automatisk, uanset om den befinder sig på en skråning eller på et fladt terræn.

Selvbremsende trækraft

Gearkassen med en gearing på 1:13,44 giver optimal fremdrift og bremsning, selv ved kørsel ned ad bakke.

Automatisk spærredifferentiale

100 % spærredifferentialet aktiveres under kørsel, hvilket forbedrer håndteringen.

Høj klippekapaletet

1:1,6 motoriseret knivreduktion for høj skærekapaletet i tæt vegetation.

Motorbeskyttelse

Separat motor og bladaksel beskytter motoren.

Konisk skæreenhed

Den koniske klippeenhed genererer en luftstrøm, der hvirvler græsset jævnt rundt i mulching-enheden, hvilket giver et fremragende klipperesultat.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorGarantiStens

Gearsystem for og bag	Vario
Længde	1.95 meter
Bredde	0.92 cm
Højde	0.99 meter
Bind	1.77606 m3
Vægt	77.0 kg
Arbejdsbredde	61.0 cm
Klippehøjde min/max	5 - 10 cm
Max klippediameter	5 - 10 cm
Motortype	850E I/C
Brændstoftype	4-takt bensen
Hastighed ved maksimal effekt	3600.0
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	3.0 liter
Olietankvolumen	0,6
Olie	SAE 5W-50
Effekt	5,5 hk, 4,1 kW
Motor fabrikat	BRIGGS & STRATTON
Garanti	3år/2år
Vægt	77.0

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G60000104>