

SLÅMASKIN ROTOR AS 63 2T ES

REBØDT



AS
MOTOR

Maskinen sælges uden tvillinghjul.

Mulch, hvor andre når deres grænser. AS 63 2T ES er udstyret med verdens eneste 2-taktsmotor, der opfylder kravene i EU's emissionsdirektiv 97/68/EF. AS 2-taktsmotoren opretholder motorens smøring uanset position, hvilket gør det muligt at slå på skråninger på 40 grader og mere uden risiko for motorskader. Desuden er AS 2-taktsmotoren fra fabrikken udstyret med en EasyStart-funktion; det digitale CDI-tændingssystem halverer det omdrejningstal, der kræves for at starte. 2-taktsmotorens høje drejningsmoment giver fuld kraft i højt, vådt græs, mens et tredje krumtagelager og friktionsskiver på vingeskiven beskytter motoren, hvis den rammer en forhindring. Store oppustelige dæk med jordspidser giver ideel fremdrift ved hastigheder på op til 4,0 km/t.

Gearkassen med en gearing på 1:13,44 gør det muligt for AS 63 2T ES at bremse selvstændigt på nedkørsler. Maskinen vil ikke sætte farten op, når den kører ned ad bakke, uanset hvor stejl skrånningen er. Under kørsel har AS 63 2T ES en permanent låst differentialespærre, der øger trækraften og sikkerheden, især på skråninger. Takket være en kraftig 2-taktsmotor med op til 6,7 hk, variabelt drev og en klippebredde på 61 cm er det muligt at slå op til 2400 m² i timen. AS 63 2T ES klipper nemt græs op til 100 cm højt.

Enkel, komfortabel og sikker betjening

AS 63 2T ES arbejder med betjeningshåndtag, der aktiverer parkeringsbremsen, trækraftenheden, spærredifferentialet og bladkoblingen. Absolut sikkerhed ved klipning på skråninger opnås med en automatisk parkeringsbremse og et låsedifferentiale, der forbliver permanent låst, mens maskinen er i drift. Når kørehåndtaget slippes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og AS 63 2T ES standser, uanset om den står på en skrånning eller på fladt terræn. For at sikre en komfortabel betjening er fræseren udstyret med et V-håndtag, der kan justeres i siden og i højden uden brug af værktøj. Vibrationsdæmpningen "VibrationProtect" reducerer hånd-arm-vibrationer til et minimum

Motor egnet til skråninger

Verdens eneste AS 2-taktsmotor med EasyStart er udstyret med positionsuafhængig smøring, hvilket sikrer sikker drift selv på stejle skråninger.

Klip og mulch i ét trin

Allmäher's krydsskæresystem skærer og pulveriserer nemt højt græs med en imponerende klippeeve og fremragende mulcheresultater.

Automatisk parkeringsbremse

Når kørehåndtaget slippes, stopper maskinen automatisk, uanset om den befinder sig på en skrånning eller på et fladt terræn.

Selvbremsende trækraftdrev

Gearkassen med en gearing på 1:13,44 giver optimal fremdrift og bremsning, selv ved kørsel ned ad bakke.

Automatisk spærredifferentiale

100 % spærredifferentialet aktiveres under kørsel, hvilket forbedrer håndteringen.

Høj klippekapaicitet

1:1,6 motoriseret knivreduktion for høj skærekapaicitet i tæt vegetation.

Motorbeskyttelse

Separat motor og bladaksel beskytter motoren.

Konisk skæreenhed

Den koniske klippeenhed genererer en luftstrøm, der hvirvler græsset jævnt rundt i mulching-enheden, hvilket giver et fremragende klipperesultat.

DrivaggregatetDimensionerKapaicitetMotorGarantiStens

Gearsystem for og bag	Vario
Længde	1,95 meter
Bredde	0.89 cm
Højde	0.99 meter
Bind	1,718145 m3
Vægt	58 kg
Arbejdsbredde	61 cm
Antal knive	2 stk
Klippehøjde min/max	5 - 10 cm
Max klippediameter	5 - 10 cm
Motor fabrikat	AS-Motor
Motortype	AS 165 ES
Effekt	5,4 hk, 4 kW
Brændstoftype	2-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3800
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	3 liter
Garanti	3år/2år
Vægt	58

LÅ's mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G60000105>