

SLÅMASKIN ROTOR AS 62 4T B&S

Produkt
AS
62 4T
B&S
er



designet til at klippe og mulche højt græs på op til 90 cm og er fremragende på fladt terræn med mange forhindringer, f.eks. i frugtplantager. Takket være frihjulsenheder på begge sider og bevægelige forhjul er Allmäher ekstremt smidig. Ideel til private kunder såvel som til servicevirksomheder og kommuner.

Pålidelig 4-takts motor

AS 62 4T B&S er udstyret med en Briggs & Stratton 850 E-serie I/C-motor og udfører sit arbejde pålideligt. Motoren yder 5,7 hk med en slagvolumen på 190 cm³. Motorakslen og bladakslen er adskilt af bladkoblingen, som beskytter motoren, hvis bladet skulle støde mod sten eller rødder. Den høje klippeeffekt er resultatet af et forhold på 1,6:1 mellem motorhastighed og klingehastighed.

Krydsklingesystem og variatordrev

AS 62 4T B&S er udstyret med et krydsklingesystem og skærer pålideligt 50-100 mm høje afgrøder. Klippehøjden justeres for hver aksel med fem trin for og bag. Føreren kan også vælge en kørehastighed mellem 1,9 og 4 km/t. De to frihjulsenheder i hjuldriften og de bevægelige forhjul gør det muligt at styre, dreje og manøvrere komfortabelt rundt om forhindringer, selv under kørsel. Et konisk skæredæk sikrer et jævnt materialeflow.

Komfortabelt håndtag og nem transport

Det sideværts justerbare V-greb er som standard udstyret med VibrationProtect, en teknologi, der minimerer hånd-arm-vibrationer. Håndtaget kan nemt og bekvemt justeres i højden. AS 62 4T B&S kan "foldes sammen" for nem transport i en personbil uden brug af en anhænger.

Klip og bio-klipning i ét trin

Allmäher's krydsskæresystem skærer og strimler let høje afgrøder med en imponerende skæreydelse og et fremragende mulcheresultat.

Høj klippekapaцитet

1:1,6 motoriseret knivreduktion for høj skærekapaцитet i tæt vegetation.

Motorbeskyttelse

Separat motor og bladaksel beskytter motoren.

Konisk klippeaggregat

Den koniske klippeenhed genererer en luftstrøm, der hvirvler græsset jævnt rundt i mulching-enheden, hvilket giver et fremragende klipperesultat.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorGarantiStens

Gearsystem for og bag	Vario
Længde	2.0 meter
Bredde	0.74 cm
Højde	0.99 meter
Bind	1.4652 m3
Vægt	50.0 kg
Arbejdsbredde	61.0 cm
Klippehøjde min/max	5 - 10 cm
Max klippediameter	5 - 10 cm
Motortype	850E I/C
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3600.0
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	1.2 liter
Olietankvolumen	0,6
Olie	SAE 5W-50
Effekt	5,1 hk, 3,7 kW
Motor fabrikat	BRIGGS & STRATTON
Garanti	3år/2år
Vægt	50.0

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G60000202>