

## SLÅMASKIN ROTOR AS 62 4T B&S

Produkt  
AS  
62 4T  
B&S  
er



designet til at klippe og mulche højt græs på op til 90 cm og er fremragende på fladt terræn med mange forhindringer, f.eks. i frugtplantager. Takket være frihjulsenheder på begge sider og bevægelige forhjul er Allmäher ekstremt smidig. Ideel til private kunder såvel som til servicevirksomheder og kommuner.

### Pålidelig 4-takts motor

AS 62 4T B&S er udstyret med en Briggs & Stratton 850 E-serie I/C-motor og udfører sit arbejde pålideligt. Motoren yder 5,7 hk med en slagvolumen på 190 cm<sup>3</sup>. Motorakslen og bladakslen er adskilt af bladkoblingen, som beskytter motoren, hvis bladet skulle støde mod sten eller rødder. Den høje klippeeffekt er resultatet af et forhold på 1,6:1 mellem motorhastighed og klingehastighed.

### Krydsklingesystem og variatordrev

AS 62 4T B&S er udstyret med et krydsklingesystem og skærer pålideligt 50-100 mm høje afgrøder. Klippehøjden justeres for hver aksel med fem trin for og bag. Føreren kan også vælge en kørehastighed mellem 1,9 og 4 km/t. De to frihjulsenheder i hjuldriften og de bevægelige forhjul gør det muligt at styre, dreje og manøvrere komfortabelt rundt om forhindringer, selv under kørsel. Et konisk skæredæk sikrer et jævnt materialeflow.

### Komfortabelt håndtag og nem transport

Det sideværts justerbare V-greb er som standard udstyret med VibrationProtect, en teknologi, der minimerer hånd-arm-vibrationer. Håndtaget kan nemt og bekvemt justeres i højden. AS 62 4T B&S kan "foldes sammen" for nem transport i en personbil uden brug af en anhænger.

### Klip og bio-klipning i ét trin

Allmäher's krydsskæresystem skærer og strimler let høje afgrøder med en imponerende skæreydelse og et fremragende mulcheresultat.

### Høj klippekapaletet

1:1,6 motoriseret knivreduktion for høj skærekapaletet i tæt vegetation.

### Motorbeskyttelse

Separat motor og bladaksel beskytter motoren.

### Konisk klippeaggregat

Den koniske klippeenhed genererer en luftstrøm, der hvirvler græsset jævnt rundt i mulching-enheden, hvilket giver et fremragende klipperesultat.

## DrivaggregatDimensionerKapacitetMotorStens

Gearsystem for og bag	Vario
Længde	2.0 meter
Bredde	0.74 cm
Højde	0.99 meter
Bind	1.4652 m3
Vægt	50.0 kg
Arbejdsbredde	61.0 cm
Klippehøjde min/max	5 - 10 cm
Max klippediameter	5 - 10 cm
Motortype	850E I/C
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3600.0
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	1.2 liter
Olietankvolumen	0,6
Olie	SAE 5W-50
Effekt	5,1 hk, 3,7 kW
Motor fabrikat	BRIGGS & STRATTON
Vægt	50.0

LÅ's mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G60000202>