

## SLAGKI IPPER AS 901 SM

Produkt



Professionel Slagklipper med høj arbejdshastighed

AS 901 SM leverer høj arbejdshastighed og perfekt håndtering, uanset om det er på skråninger, i tæt vegetation eller højt græs. En Briggs & Stratton Vanguard Series 2-cylindret motor med 480cc slagvolumen, op til 16,0 hk og en olie- og brændstofpumpe yder under hårde forhold uden risiko for motorskader. Fremdriften sker via en 5-trins manuel gearkasse med bakgear (1,8 km/t), der dækker et hastighedsområde på 1,2-4,0 km/t. Differentiallet på bagakslen er permanent låst, hvilket giver fremragende trækraft selv på vådt græs. Dobbelte dæk giver endnu bedre trækraft og stabilitet, mens en lodret monteret motor giver et lavt tyngdepunkt og en afbalanceret vægtfordeling på 215 kg i alt.

### Betjeningen er enkel, praktisk og sikker

AS 901 SM er let at betjene via fire håndtag. De enkelte hjul styres via et patenteret koblingssystem til styring og bremsning, hvor et let tryk på det respektive hjulbetjeningshåndtag åbner differentialspærringen, mens fuldt tryk aktiverer bremsen på det pågældende hjul.

Desuden er spærredifferentiallet permanent låst, når det er i drift, og den automatiske parkeringsbremse aktiveres, så snart kørehåndtaget slippes. Denne ekstra sikkerhedsfunktion standser Slagklipperen, uanset om den befinder sig på en skråning eller på fladt terræn. Bowdenkabler i teflonbelagt rustfrit stål sikrer et minimalt strømforbrug. Resultatet er sikker, nem og bekvem betjening.

### Robust Slagklipperenhed

Med en robust 90 cm bred Slagklipperenhed med 26 par Y-klippere er AS 901 SM designet til hårde forhold. Slagklipperen kan klippe græs op til 130 cm højt med en arbejdshastighed på op til 3600 m<sup>2</sup> i timen. Slagklipperenheden er understøttet af pendellagre, hvilket giver jævne klipperesultater ved at kompensere for ujævnt terræn. Slagklipperne kører op og over forhindringer, hvilket beskytter både motor og fører mod skader. En perforeret slagbeskyttelse giver ekstra sikkerhed.

Klippehøjden kan justeres i 6 niveauer fra 10-100 mm, mens manøvrebjælken let kan justeres sideværts og i højden, så den passer til både operatøren og forholdene.

### Ydeevne på skråninger

Ekstra brændstof- og oliepumpe med olietryksafbryder optimerer ydeevnen på skråninger.

### Robust Slagklipperenhed

Pendulophængt Slagklipperenhed med 26 par Y-Slagknive for høj arbejdshastighed og et ekstremt rent klipperesultat.

## Automatisk parkeringsbremse

Når kørehåndtaget slippes, stopper maskinen automatisk, uanset om den befinder sig på en skråning eller på et fladt terræn.

## Kobling af styretøj og bremse

Den enhjulede bremse styrer maskinen præcist og ubesværet.

## Permanente spærredifferentiale

Permanent låst spærredifferentiale åbnes kun, når der styres med styre- og bremsekoblingen.

## Let og afbalanceret

Stabil, letvægtskonstruktion med dobbeltvægget skæredæk og stiv, firkantet ramme. Lavt tyngdepunkt for optimal ydeevne på skråninger.

## DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorStens

Gearsystem for og bag	5.0
Længde	2.2 meter
Bredde	1.04 cm
Højde	1.05 meter
Bind	2.4024000000000005 m3
Vægt	215.0 kg
Arbejdsbredde	90.0 cm
Klippehøjde min/max	1 - 10 cm
Max klippediameter	1 - 10 cm
Motor fabrikat	Vanguard
Motortype	V-Twin
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3500.0
Ledningsstart	JA
Mængde af brændstoftank	5.0 liter
Olietankvolumen	1,4
Olie	SAE 5W-50
Effekt	14,5 hk, 10,7 kW
Vægt	215.0

Læs mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G90100001>