

SITTFKI IPPFR AS 1040 YAK 4WD XL

Ben
di



AS
MOTOR

robuste AS 1040 YAK 4WD XL-sideklipper er designet til hård brug på ujævnt, ujævnt, ujævnt, stejlt og kuperet terræn. Ride-on plæneklipperen klipper store grønne områder, op til 1,50 meter vækst, undervegetation og krat uden besvær og pålideligt. Det gør denne Slagklipper velegnet til professionel brug af servicevirksomheder, lokale myndigheder og have- og landskabsentreprenører. Afgørende for dens offroad-egenskaber er maskinens lave tyngdepunkt og store XL-dæk, som giver endnu større frihøjde end AS 1040 YAK 4WD.

Kraftpakke med direkte slagakseltræk

AS 1040 YAK 4 WD XL er drevet af en professionel Vanguard V-Twin-motor fra Vanguard. Den vandrette motor yder maksimalt 23 hk (17,2 kW) ved 627 cc slagvolumen og overfører kraften via kileremme direkte til drivakslen. Optimal frisklufttilførsel til motoren sikres af cyklonluftfilteret. Takket være olie- og brændstofpumpen er AS 1040 YAK 4WD XL fuldt ud egnet til skråninger.

Trinløst firehjulstræk med fartpilotfunktion

Takket være det hydrostatiske drev kan den påmonterede Slagklipper styres komfortabelt og trinløst i området 7,3 km /t fremad og 6,8 km/t bagud. Det permanente firehjulstræk og XL-bordhøjden sikrer den bedst mulige trækraft på alle typer terræn. Bagakslens differentiale kan til enhver tid låses med en fodpedal. Kørsel er let og behagelig med håndbetjeningshåndtaget. Den automatiske parkeringsbremse og fartpilotfunktionen er også integreret i kørehåndtaget. Af sikkerhedshensyn har maskinen også en nødbremsepedal til højre fod, ligesom en personbil.

Surfing slåmaskine med Y-takt

Mulchklipperenheden med 56 Y-takt og en arbejdsbredde på en meter giver en arealydelse på op til 7 300 m²/h. Det afklippede materiale aflejres som et mulchlag jævnt over hele arbejdsbredden. Klippemønsteret er selv ved meget høj vegetation visuelt homogent og attraktivt. Der er 7 niveauer til rådighed til justering af klippehøjden fra 30-110 mm. Klippedækkets pendulophæng gør det muligt at bevæge sig opad, når man sidder på siderne, eller når der anvendes stor kraft på knivene (surfing mower deck). Dette minimerer skader på klippedækket, rotoren og knivene. Den asymmetriske placering af klippedækket muliggør effektiv klipning af kantområder og forhindringer.

Høj siddekomfort og ergonomi

Den ergonomiske og opretstående siddeposition i maskinen giver rigelig benplads til førere på op til 1,95 meter. Skuffesædet kan justeres i længden, så det passer til alle brugere. Det innovative affjedringssystem med

slutpositionsdæmpning kan også justeres individuelt og trinkløst, så det passer til alle operatører. Desuden er alle betjeningslementer logisk placeret og let tilgængelige. Sidepaneler i aluminium beskytter førerens hænder mod torne og skrubber. En standard punkteringsbeskyttelse med AS Motor "Flat Foot Stop" forhindrer pålideligt punkteringer.

Optimale terrænegenskaber

Permanent firehjulstræk med omskiftelig differentiallyås på bagakslen. Store XL-dæk med stor frihøjde og AS Motor-dæktætningsmiddel som standard.

Jævn placering af græsset

Perfekte klipperesultater i hele arbejdsbredden.

Lavet til professionelle

Den slagkraftige rotordrift og det reducerede behov for overlappning af baner sikrer høj arbejdshastighed.

Robust og holdbar

Stabilt stel af firkantede rør med vægtoptimeret design, hydrostatisk transmission med lav vedligeholdelse og optimal køling.

Meget velegnet til skråninger

Lavt tyngdepunkt og firehjulstræk garanterer sikkerhed på skråninger.

Stabil sidelæns stilling

Den afbalancerede vægtfordeling - 45 % på forakslen og 55 % på bagakslen - sikrer fremragende trækraft og sikkert arbejde på alle typer terræn.

Sikkerhed først

Maksimal sikkerhed for føreren takket være det stabile, foldbare rat, integreret sikkerhedskontakt i førersædet og fodpedal til nødstop. Fastgørelsespunkter på enheden muliggør en mere sikker transport.

Nem vedligeholdelse

Slag og drivremme udskiftes nemt via de relevante serviceporte og åbninger. Hurtig adgang til alle vedligeholdelsespunkter.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorStens

Gearsystem for og bag	0.0
Længde	1.99 meter
Bredde	1.22 cm
Højde	1.62 meter
Bind	3.933036 m3
Vægt	351.0 kg
Arbejdsbredde	100.0 cm
Klippehøjde min/max	3 - 11 cm
Max klippediameter	3 - 11 cm

Motorstype	Vanguard V-Twin 3864
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3600.0
Mængde af brændstoftank	17.0 liter
Olietankvolumen	1,4
Olie	SAE 5W-50
Effekt	21,1 hk, 15,5 kW
Motor fabrikat	BRIGGS & STRATTON
Vægt	351.0

LÅ's mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G90400103>