

SLAGKI IPPFR AS 1000 Ovis RC

Produkt



Den fjernstyrede Slagklipper - Lavet af professionelle, lavet til professionelle

Støjbarrierer, jernbanedæmninger, regnvandsbassiner, sol- og vindmølleparker udgør ofte store udfordringer for landskabsforvaltere og tjenesteudbydere: De svært tilgængelige, ufremkommelige og stejle områder skal vedligeholdes regelmæssigt. Med sin enkelt udformede fjernbetjening og sin enorme klippeydelse er AS 1000 Ovis RC klar til opgaven. Med RC-Slagklipperen arbejder du komfortabelt og intuitivt fra en sikker afstand. Takket være den lave totalhøjde (69 cm) og den dybtliggende Vanguard Professional-motor med optimeret olietilførsel opnår Slagklipperen et perfekt tyngdepunkt - forudsætningen for ekstrem egnethed på skrånninger og ved klipning under dybe forhindringer. Den moderate driftsvægt på 419 kg sikrer maksimal beskyttelse af jorden. Den afbalancerede vægtfordeling og den robuste undervogn muliggør sikker klipning af stejle skrånninger på op til 55 grader.

Kæmpe skæreydelse og tilpasning til ethvert behov

AS 1000 Ovis RC tilbyder en bred vifte af indstillingsmuligheder med sit surfklippedæk. Takket være det store op- og nedadgående sving tilpasser den robuste Slagklipper sig perfekt til ujævnt terræn og forhindrer skader på græsset. Optimal styring via rulle (inkl. anti-scalping-funktion), justerbar glideramme eller jordkontaktløs båret indsats for maksimal trækraft på vanskeligt terræn - vælg din personlige indstilling for perfekt tilpasning til alle terrænforhold. Det 100 cm brede klippedæk med trinløs indstilling af klippehøjden og den lidt smallere undervogn gør det også muligt at klippe komfortabelt tæt på kanten, ned til få centimeter langs autoværn eller andre forhindringer.

Optimal kraftoverførsel

Den enorme kraft i den horisontale Vanguard Professional V-motor udnyttes optimalt. Den overføres direkte og effektivt til klippedækket via et remtræk. Den gennemprøvede Vanguard-motor med en maksimal ydelse på 23 hk imponerer med en 3-årig garanti og en stabil og robust konstruktion. Komponenterne fra Yak-serien - som f.eks. det robuste Slagklipperdæk og remspændingsanordningen - anvendes i den nye AS 1000 Ovis RC.

Nemteste håndtering og vedligeholdelse

Stabile larvebånd med stålindsatser giver maksimal trækraft på stejle skrånninger. Montering af sporene er hurtig takket være det integrerede hurtigspændingssystem og den definerede justering for præcis spænding af sporene. En automatisk mekanisk parkeringsbremse giver ekstra sikkerhed ved arbejde på skrånninger. Med sine kompakte dimensioner på 184 cm / 112 cm / 69 cm (kun 159 cm lang med klippedækket hævet) kan den fjernstyrede Slagklipper let og hurtigt transporteres.

Vedligeholdelsesfrie aksellagre, robuste hydraulikmotorer fra storproduktion og en stor brændstoftank er grundlaget for lange arbejdsdage i vanskeligt terræn og højt græs. Til daglige rengøringsopgaver tilbyder AS 1000 Ovis RC

fremragende tilgængelighed. Luftkanaler, filtre og oliekontrol er tilgængelige uden værktøj, og klippedækket kan nemt sættes i serviceposition. Vigtige komponenter kan hurtigt nås via foldbare servicedæksler. AS 1000 Ovis RC kræver også meget lidt vedligeholdelse: vedligeholdelsesinterval på 400 driftstimer og første service efter 100 timer.

Alsidig skæreindstilling

Et klippedæk - utallige muligheder: optimal styring via rulle med anti-scalping-funktion, justerbar skubberamme eller påmonteret indsats for perfekt tilpasning til forskellige terrænforhold.

Skæring nær kanten

Den 100 cm brede Slagklipper og den lidt smallere undervogn gør det muligt at klippe komfortabelt tæt på kanten, ned til få centimeter langs forhindringer.

Optimal kraftoverførsel

Den enorme kraft fra den 2-cylindrede Vanguard Professional-motor overføres direkte og med lidt tab via to remme til bladakslen. Drejningsmomentet er fordelt på to robuste remme.

Ekstrem skæreydelse

AS 1000 Ovis RC har alle de velkendte fordele ved den gennemprøvede Slagklipper: maksimal klippehastighed, fremragende klippeform og jævn placering af græsset.

Kompakt design

Den lave vægt (kun 419 kg) og de kompakte dimensioner (184 cm / 112 cm / 69 cm) gør det muligt at slå under dybe forhindringer og på stejle skråninger.

Ekstrem egnethed til skråninger

Lavtliggende horisontal Vanguard Professional-motor og en lav totalhøjde på kun 69 cm - forudsætningerne for et lavt tyngdepunkt og ekstrem god egnethed på skråninger.

Intuitiv betjening

Overskuelige og præcise betjeningslementer er grundlaget for en præcis manøvrering af maskinen. Robuste hydraulikmotorer med deres enorme drejningsmoment giver et kraftigt træk.

Nem vedligeholdelse

Slagklipperen skal kun serviceres hver 400. driftstime (første service efter 100 timer). Fremragende tilgængelighed til daglig rengøring og service. Let vedligeholdelsesposition for Slagklipperen.

DrivaggregatetDimensionerKapacitetMotorStens

Gearsystem for og bag	Vario
Længde	1.84 meter
Bredde	1.15 cm
Højde	0.69 meter
Bind	1.46004 m3
Vægt	419.0 kg
Arbejdsbredde	100.0 cm

Klippehøjde min/max	4 - 11 cm
Max klippediameter	4 - 11 cm
Motor fabrikat	Vanguard
Motortype	V-Twin 3864
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3600.0
Mængde af brændstoftank	12.0 liter
Effekt	21,1 hk, 15,5 kW
Vægt	419.0

LÅ's mere om produktet her:

<https://www.ariens.dk/product?number=G90500101>